



Stauf Extreme Tack

Lijm voor Soundac® Akoestische Materialen, zoals Accent en PolyWool®

Stauf Extreme Tack is een oplosmiddelvrije dispersie montagelijm. De lijm is gebruiksklaar, geurloos en heeft een uitstekende aanvangshechting. De lijm is speciaal bedoeld voor het verlijmen van akoestische materialen, zoals Soundac® Accent en PolyWool® op ondergronden van beton, hout, metselwerk en stucwerk.

Omschrijving

Stauf Extreme Tack is een oplosmiddelvrije, witte pastalijm verpakt in 3,5 kg emmers of 310 ml kitpatronen. De lijm heeft een hoge aanvangshechting $\geq 20 \text{ g/cm}^2$ (volgens patent WO 01/74961 A1), is verouderingsbestendig en bestand tegen basische middelen.

Verwerking

- Eén van oppervlakken dient poreus of opencellig te zijn.
- De ondergrond dient vooraf droog, stof en vetvrij te zijn.
- Lijm éézijdig in dotten (kitpatronen) of over het hele oppervlak (emmers) met een getande kam aanbrengen.
- Het verbruik bij materialen lichter dan 20 kg/m^3 ligt het verbruik op ca. 12 m^2 en bij zwaardere materialen op ca. 8 m^2 per emmer van 3,5 kg.
- Het materiaal binnen 15 minuten op de ondergrond aanbrengen en goed aandrukken. Het materiaal moet direct blijven zitten, anders meer lijm gebruiken.
- De lijm verwerken boven 15°C en bij een max. luchtvochtigheid van 65%.
- Vloeibare of opgedroogde lijmresten kunnen met een lauwe zeepsopje verwijderd worden.
- Wij adviseren u vooraf een lijmtest uit te voeren.
- Opslag en vervoer vorstvrij.
- Houdbaarheid is 1 jaar.

Eigenschappen

- Gebruiksklaar
- Oplosmiddelvrij
- Geurloos
- Uitstekende aanvangshechting
- Giscode: D1

Verpakking

- Emmers van 3,5 kg
- Kitpatronen van 310 ml

